

VRBS-FIX

Golfare a saldare VIP FIX.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Ampia gamma di portata 4 t–100 t.
- Ripartizione delle forze su più punti di fissaggio.
- Anello di carico ribaltabile fino a 180°.
- Tiro fino a 90° rispetto al piano dell'anello di carico.
- Grazie alla disposizione del cordone di saldatura (HY continuo) è impossibile che si formi corrosione da contatto / d'infiltrazione.
- La posizione delle tacche d'usura forgiate aiutano a determinare visivamente l'angolo di tiro.
- Tacche d'usura brevettate per determinare facilmente quando è necessario sostituire il prodotto.
- La speciale molla di posizionamento aiuta a mantenere l'anello di carico nella posizione scelta, eliminando anche i rumori.



✓ Testato e certificato da DGUV.

Criterio di prova: GS-OA-15-04: 2015-12
Certificato no.: OA 1651057

- Nessuna complicata operazione di allineamento dei blocchetti a saldare rispetto all'anello di carico.
- Speciali molle di bloccaggio radiali tengono assemblati i vari componenti in un unico elemento.
- Nessuna infiltrazione di corrosione: cordone di saldatura HY continuo.

VRBS-FIX / VRL-FIX / VASK-FIX

Dati tecnici.

VRBS-FIX – GOLFARE VIP CON SALDATURA CIRCOLARE AD ANELLO CHIUSO.

Tipo	WLL [t]	Peso (kg/pz.)	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Cordone di saldatura	Cod. prod.
VRBS-FIX 4t	4	0,94	74	60	14	39	48	132	69	HY 3	7999019
VRBS-FIX 6,7t	6,7	2,24	97	88	20	50	60	167	91	HY 5	7999020
VRBS-FIX 10t	10	3,72	108	100	22	60	65	191	100	HY 6	7999021
VRBS-FIX 16t	16	8,23	140	130	30	72	90	267	134	HY 9	7999301
VRBS-FIX 31,5t	31,5	18,36	202	160	42	99	130	366	195	HY 12	7999302
VRBS-FIX 50t	50	64,86	330	246	70	148	230	596	335	HY 19	7906272
VRBS-FIX 100t	100	148,2	390	320	97	195	250	763	392	HY 28	7906273

Con riserva di modifiche tecniche!

VRL-FIX – ANELLO DI CARICO OTTAGONALE.

Tipo	WLL [t]	Peso (kg/pz.)	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Cordone di saldatura	Cod. prod.
VRL-FIX 4t	4	0,4	55	107	14	69	48	17	18	76	7906890
VRL-FIX 6,7t	6,7	0,93	71	134	19	90	60	23	24	99	7906891
VRL-FIX 10t	10	1,44	78	152	19,5	97	65	28	29	105	7906892
VRL-FIX 16t	16	3,2	104	204	27,5	131	90	35	37	146	7906893
VRL-FIX 31,5t	31,5	8,8	152	292	41	192	130	46	47	214	7906894
VRL-FIX 50t	50	27,9	265	510	70	335	230	63	63	371	7907412
VRL-FIX 100t	100	64,4	295	606	97	392	250	90	90	447	7906204

Con riserva di modifiche tecniche!

VASK-FIX – BLOCCHETTO A SALDARE.

Tipo	WLL [t]	Peso (kg/pz.)	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Cordone di saldatura	Cod. prod.
VASK-FIX 4t	4	0,28	27	60	-	38	15,5	-	29	HY 3	7908210
VASK-FIX 6,7t	6,7	0,63	37	88	-	52	21,5	-	34	HY 5	7908211
VASK-FIX 10t	10	1,15	43	100	-	60	26,5	-	44	HY 6	7908212
VASK-FIX 16t	16	2,43	52	130	-	72	33	-	62	HY 9	7908213
VASK-FIX 31,5t	31,5	4,93	71	160	-	99	44	-	76	HY 12	7908214
VASK-FIX 50t	50	18,4	98	246	-	148	66	-	123	HY 19	7906205
VASK-FIX 100t	100	41,9	142	320	-	195	94	-	166	HY 28	7906206

Con riserva di modifiche tecniche!

