

# VABH-W / VCGH-S

4:1  -40°  
200°C

-20°  
200°C

400°C  
max.

(1) (2)

Gancio a saldare VIP.



VABH-W (1)



VCGH-S (2)

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Ampia gamma di portata 1,5 t–20 t.
- Aggancio diretto con i più comuni accessori di sollevamento senza ulteriori elementi intermedi.
- Tacche d'usura brevettate per determinare facilmente quando è necessario sostituire il prodotto.
- Robusto bloccaggio forgiato.
- Superficie fosfatata.
- VABH-W utilizzabile anche come gancio per escavatori.
- Saldatura semplice e veloce.



✓ Componente conforme ai criteri di prova della BG/DGUV "GS-OA-15-04".

- Ideale come punto di sollevamento per traverse e travi.
- Per funi e brache tonde.
- Per mezzi di sollevamento con occhiello o campanella.

# VABH-W / VCGH-S

## Dati tecnici.

### VABH-W – GANCIO A SALDARE VIP.

Tipo	WLL [t]	Peso (kg/pz.)	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	I [mm]	Cordone di saldatura	Cod. prod.
VABH-W 1,5t	1,5	0,8	26	7,5	76	115	111	70	26	38	a4	7991208
VABH-W 2,5t	2,5	1,8	33	8,5	98	148	143	85	31,5	49	a5	7991209
VABH-W 4t	4	3,12	40	12	119	168	164	104	35	59	a6	7991210
VABH-W 6,7t	6,7	5,89	51	13	147	205	200	120	40	70	a6	8502239

Con riserva di modifiche tecniche!

### VCGH-S – GANCIO A SALDARE VIP.

Tipo	WLL [t]	Peso (kg/pz.)	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	I [mm]	Cordone di saldatura	Cod. prod.
VCGH-S 16	10	5,67	49	15	141	200	220	100	48	69	a8	7984047
VCGH-S 20	16	8,4	69	20	187	272	288	120	63	87	a8	7984310
VCGH-S 22	20	14,5	74	20	196	276	292	120	63	92	a8	7984312

Con riserva di modifiche tecniche!

